



BELLINA

PELLETSKAMNIN

BAXI

PERIFALPANNAN – VÅR VÄRME DIN TRYGGHET!

DEN NYA PELLETSKAMINEN FRÅN CALIMAX



Bellina, den nya pellets-kaminen från Calimax, är optimerad utifrån våra kunders synpunkter och önskemål. Vi har tagit till vara på den senaste tekniken för att göra Bellina så användar- och servicevänlig som möjligt.

- Kompakt modell
- 8 olika sidobeklädnader
- Inbyggd timer
- Automatisk start / stopp
- Integrerad rumstermostat
- Bekväm användning och enkel rengöring
- Mycket servicevänlig konstruktion



Pellets-kaminen Bellina

Bellina, den nya pellets-kaminen från Calimax, är optimerad utifrån våra kunders synpunkter och önskemål. Vi har tagit till vara på den senaste tekniken för att göra Bellina så användar- och servicevänlig som möjligt. Den kompakta modellen, dimensionerad för 5 kW värmeeffekt, passar perfekt i mindre lägenheter liksom i ensamhushåll.

Med hjälp av en ratt styr du alla kaminens förprogrammerade program. Det finns exempelvis "Party-läge" som kännetecknas av en särskilt lugn och stor flammande låga för extra mys. Önskas högre eller lägre temperatur sköts det med samma enkelhet från den centrala styrenheten. Den inbyggda termostaten håller automatiskt inställd temperatur.

När det gäller rengöring exempelvis så finns två uttag för koppling av en dammsugare och två integrerade sotviskor. Detta för att göra sotningen av pellets-kaminen mycket enkel.

Bellina är förberedd för intag av pellets från externt pelletsförråd.

Med gjutjärn i eldstad, lock och frontpaneler känns Bellina väldigt gedigen. Kaminen kommer att kunna levereras med olika kulörer på sidobeklädnaden. Genom Bellina kan vi presentera ett nytänkande när det gäller utseende och funktion som få kan mäta sig med.

Fakta Bellina 5 kW

Effekt:	2,5–5 kW
Höjd:	890 mm
Bredd:	480 mm
Djup:	430 mm
Vikt med sidoplåtar:	115 kg
Uppvärmningskapacitet:*	upp till 150 m ³
Rökrörsanslutning:	80 mm
Pelletsförråd	12 kg
Brinntid:**	upp till 20 tim.
Verkningsgrad:	över 90 %
Elanslutning:	230 V
Effektförbrukning:	30/70 W
Rumstermostat:	inbyggd
Automatisk eltändning:	inbyggd
Timer:	inbyggd
Sotviska	inbyggd

* Uppvärmningskapaciteten varierar beroende på byggnadens isolering och/eller ventilation.

** Drifttiden varierar beroende på värmebehov och bränsle kvaliteten.

