

Pelletsbrännare eurofire

BAXI

PERIFALPANNAN – VÅR VÄRME DIN TRYGGHET!



eurofire är en driftsäker och bränslesnål pelletsbrännare som fick toppresultat i Konsumentverkets pelletsbrännartest 2002.

- En enkel konstruktion som ger hög driftsäkerhet
- Klarar minst 14 dagars drift med bränslepellets utan tillsyn
- Hög verkningsgrad ger god eldningsekonomi
- Mycket hög säkerhet och P-märkt
- Framåtbrinnande gör att den passar i de flesta pannor
- Enkel montering med snabbfästen gör den lättmonterad
- Laborrietestad i Baxipannor med toppresultat

eurofire

Enkelt handhavande

eurofire arbetar med samma princip som en oljebrännare vilket innebär start med eltändning och drift tills panntermostaten bryter vid uppnådd panntemperatur.

Därefter sker renblåsning innan brännaren ställer sig i standbyläge. Efter ett eventuellt strömbrott startar brännaren automatiskt, vilket ger en extra trygghet.

eurofire är en framåtbrinnande pelletsbrännare, vilket gör att den passar i de allra flesta pannor. Bäst eldningsekonomi får man givetvis i en ny panna, t. ex. Bonus 30 eller Solo Innova.

Patenterad förbränning

eurofire har en patenterad så kallad crossflow förbränning och PLC styrd drift som förenklar inställningar mm. Den har även en ställbar differens mellan max. och min. panntemperatur. Detta ger färre start och stopp och därmed långa gångtider (viktigt vid körning utan ackumulatortank).

eurofire är utrustad med "testmatning" vilket betyder att man vid installation kan justera bränslematningen bekvämt utan att behöva ha brännaren i drift. Med PLC styrningen kan man i framtiden uppgradera brännaren.

eurofire är utrustad med självstängande spjäll. Detta är viktigt för den totala eldningsekonomi då pannan ej kyls i onödan efter avslutad förbränning. Villamodellen har en effekt på 20 kW. Fastighetsbrännare med effekt upp till 300kW offereras separat.

Låg bränsleförbrukning

eurofire är testad och P-märkt hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. P-märket innebär att det ställs krav främst på utsläpp, effektivitet, säkerhetsfunktioner och driftsäkerhet. Det ställs även krav på kvalitetssäkring i tillverkningsprocessen.

eurofire är dessutom testad av Konsumentverket vilket presenterades i tidningen Råd & Rön nr 3, 2002 – med toppresultat! Grunden till en god eldningsekonomi är alltid att man har en modern panna med hög verkningsgrad – endast därigenom kan man erhålla en hög pannverkningsgrad, som är det samma som låg bränsleförbrukning.



Cert. Nr: 319901

På bilden syns pelletsförråd och kombinationspannan Bonus 30.

Fakta eurofire

Höjd inkl. påfyllningsrör	450 mm
Höjd exkl. påfyllningsrör	230 mm
Bredd	190 mm
Effekt	20 kW
Anslutningsöppning för brännarrör	145 x 145 mm
Instickslängd, brännarrör	190 mm
Rekommenderat minsta mått framför brännarrör	200 mm
Vikt	9 kg
Standardmått matarskruv	1,7 m
El anslutning	230 V jordat
Pelletsrekommendation	6-9 mm
RSK nr:	639 07 70

Eurofire finns även i storlekarna 30 & 50 kW

Tillbehör

Pelletsförråd, RSK nr: 611 81 56

Återförsäljare

PELLETS VÄRME OCH MASKIN
ÅKAREGATAN 1 ARVIKA
TEL. 0570-166 26

BAXI

PERIFALPANNAN – VÅR VÄRME DIN TRYGGHET!

Baxi AB. Storgatan 50, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10, fax: 0515-155 13

www.baxi.se